

Lotissement Les Coteaux de Kerjulien

PLAN DE VENTE


Document d'Arpentage n° XXX

Article L115-4 du Code de l'Urbanisme

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif de ce terrain résulte d'un bornage.

Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.

Plan de situation (sans échelle)



AVERTISSEMENTS ET OBLIGATIONS

- Écoulement des eaux pluviales "Article 640 du code civil": chaque acquéreur doit supporter sur son terrain l'écoulement naturel des eaux pluviales ces fonds supérieurs.
- L'aménageur se réserve le droit pour toute raison d'ordre technique d'implanter des bornes EDR-400 A ou des bornes pavillonnaires France Télécom sur les lots.
- La position des ouvrages techniques (branchements, coffres, grilles et végétations, etc.) est donnée à titre indicatif. Elle est susceptible d'être modifiée par le maître d'ouvrage. La position des ouvrages techniques devra être vérifiée par l'acquéreur de la parcelle et son maître d'œuvre ou son constructeur avant le démarrage de la construction. En cas d'incohérence entre le plan et la réalisation sur site, l'acquéreur contactera immédiatement l'aménageur.
- Les cotés de la dalle du rez-de-chaussée devront impérativement tenir compte des cotes projet voirie du lotissement, afin notamment de respecter les normes PMR validées par le décret n° 2006-1658 du 21 Décembre 2006
- Les acquéreurs des lots ne pourront s'opposer à la réalisation d'une fondation à l'intérieur des lots, rendue nécessaire pour la pose des bordures prévues en limites de propriété.
- Les points altimétriques au niveau des lots sont indicatifs. Ils correspondent au levé avant aménagement d'ensemble du lotissement.
- Nous attirons l'attention des futurs propriétaires des terrains et leurs constructeurs sur le fait que les futurs projets doivent tenir compte des altimétries des chaussées qui seront réalisées, ainsi que des altimétries des niveaux fins issus des plans de récolement.
- Chaque propriétaire devra prévoir à ses frais un puits pour la rétention d'eaux pluviales à la parcelle

A25064

N° PA 56096 25 T0001

Plan de Vente provisoire	OUI
Plan de Bornage définitif	NON

Lot 6

Cadastre :

Superficie 877 m²

Surface de plancher	300 m²
Emprise au sol	N.R.
Surface imperméable max.	N.R.



SYSTEME de RATTACHEMENT

En planimétrie - Lambert CC48

Déterminés avec un système GLISS de la marque
Terra modèle PIX, utilisant le réseau Tera.



LEGENDE :	Périmètre de l'opération	Point de Nivellement	limite de lots	Borne O.G.E.	Cotation entre points	Application cadastrale non contradictoire sans valeur juridique
		30.20			00.00	

- Zone Constructible libre
- Implantation possible en limite ou à 2m
- Plan vertical limité à 3.5m de hauteur
- Implantation possible en limite ou à 1,90m, hauteur suivant PLU
- Accès obligatoire du lot qui comprend 2 stationnements déplaçables librement sur le lot
- Accès obligatoire au lot 1, qui pourrait être modifié sous réserve de l'ACCORD du maître d'ouvrage, avec 2 stationnements déplaçables librement sur le lot

Echelle : 1/200

Date d'édition : 02/12/2025 | A25064
L'extrait du plan seul, sans le cartouche associé ne peut-être considérée comme définitif.